

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**Nr 06/2024**

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
 - 1.1. TECEdrainline zestaw profilu prysznicowego kolano odpływowe „ekstra niskie”, DN40, wylot boczny;
 - 1.2. TECEdrainline zestaw profilu prysznicowego kolano odpływowe „niskie”, DN50, wylot boczny;
 - 1.3. TECEdrainline zestaw profilu prysznicowego kolano odpływowe „standard”, DN50, wylot boczny;
 - 1.4. TECEdrainline zestaw profilu prysznicowego kolano odpływowe „max”, DN70, wylot boczny;
 - 1.5. TECEdrainline zestaw profilu prysznicowego kolano odpływowe „pionowe”, DN50.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Wpusty ściekowe podłogowe do instalacji i sieci kanalizacyjnych
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Liniowe i punktowe odwodnienia posadzkowe, do montażu ponad jastrychem i z uszczelnieniem zespolonym.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten, Niemcy
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
TECE Sp. z o.o., ul. Wrocławska 61, 57-100 Strzelin
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1253-6: 2023-04 Wpusty ściekowe w budynkach – Część 6: Wpusty ściekowe zasyfonowane o głębokości zamknięcia wodnego mniejszej niż 50mm

PN-EN 1253-1: 2015 -03 Wpusty ściekowe w budynkach -- Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Nürnberg DE233LSI 001 – dla pkt. 1.1, 1.2

7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer:
Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Śrenica odpływu	DN40 – dla pkt. 1.1 DN50 – dla pkt. 1.2, 1.3, 1.5 DN70 – dla pkt. 1.4	
Odporność na cykliczne zmiany temperatury	Klasa A	
Wodoszczelność korpusu	Spełniona	
Szczelność zapachowa	Spełniona	
Wysokość zamknięcia wodnego	30mm - dla pkt. 1.1 25mm - dla pkt. 1.2 50mm - dla pkt. 1.3 i 1.5 60mm - dla pkt. 1.4	
Przepustowość	0,5/0,6 l/s dla rusztów ozdobnych „basic”, „steel II”, „plate/plate II”, - przy spiętrzeniu wody 10/20 mm ponad ruszt – dla pkt. 1.1	
	≥ 0,6 l/s - dla rusztów ozdobnych „basic”, „steel II”, „plate/plate II”, przy spiętrzeniu wody 10/20 mm ponad ruszt – dla pkt. 1.2, 1.3, 1.5	
	≥ 0,8 l/s - dla rusztów ozdobnych „basic”, „steel II”, „plate/plate II”, przy spiętrzeniu wody 10/20 mm ponad ruszt – dla pkt. 1.4	
Wytrzymałość na obciążenie	Klasa K3	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Dominik Kasprzyk
Kierownik Działu Technicznego
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Kierownik Działu
Technicznego

Dominik Kasprzyk

Strzelin, 2024-08-13
(miejsce i data wydania)


(podpis)

TECE SPÓŁKA Z O.O.
ul. Wrocławska 61, 57-100 STRZELIN
tel. 071 383 91 00; fax 071 383 91 01
NIP 914-14-28-331 Reg. 932088387

TECE Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 61
57-100 Strzelin

tece@tece.pl
www.tece.pl

Centrala
T +48 71 383 91 00
F +48 71 383 91 01
Logistyka
T +48 71 383 91 14 - 116
F +48 71 383 91 19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
KRS 0000076648
Kapitał zakładowy 1 312 000 zł.
NIP 914-14-28-331
Regon 932088387

mBank Oddział Korporacyjny Wrocław
ul. Strzegomska 2-4

IBAN: PL37 1140 1140 0000 2237 0700 1001